

Prof. Dr. Alfred Toth

Adaptationen randrelationaler Kategorien

1. Im Anschluß an unsere Vorarbeiten zu anti-iconischen Relationen und zur qualitativen Nichtkommutativität der Addition von links- und rechtskonvexen und -konkaven Relationen (vgl. Toth 2016a-c) definieren wir einen ontischen Adaptationsoperator ADAP, als dessen Argumente wir die drei Kategorien der in Toth (2015) eingeführten Randrelation $R^* = (Ad, Adj, Ex)$ bestimmen.

2.1. ADAP(Ad, Adj)



Rue des Roses, Paris

2.2. ADAP(Adj, Ex)



Rest. L'Estaminet, Paris

2.3. ADAP(Ad, Ex)



Rest. L'Arcade Haussmann, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Zur Raumsemiotik anti-iconischer Objektrelationen I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Links- und rechtskonkave Relationen und ihre qualitativen Additionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Links- und rechtskonvexe Relationen und ihre qualitativen Additionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

1.11.2016