Prof. Dr. Alfred Toth

Adsysteme bei R*-Relationen

1. Im folgenden wird die in Toth (2015) definierte Relation R* = [Ad, Adj, Ex] bzw. ihre Konverse R^{*-1} = [Ex, Adj, Ad] zur Kategorisierung von Adsystemen verwendet. Man beachte, daß sich diese mit der bisher verwandten lagetheoretischen Kategorisierung zwar nicht deckt, aber überschneidet, insofern sie erlaubt, zwischen relativ zu ihren Referenzsystemenen offenen und abgeschlossenen Adsystemen zu differenzieren.

2.1. Exessive Adsysteme

2.1.1. Ontotopologisches Modell



2.1.2. Ontisches Modell

Hofstr. 62b, 8032 Zürich

2.2. Adjazente Adsysteme

2.2.1. Ontotopologisches Modell



2.2.2. Ontisches Modell

Susenbergstr. 117, 8044 Zürich

2.3. Adessive Adsysteme

2.3.1. Ontotopologisches Modell



2.3.2. Ontisches Modell

Kurfirstenstr. 80, 8002 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

30.1.2016