Prof. Dr. Alfred Toth

Die ontische Vermittlungsfunktion für die invarianten ontischen Relationen XLII

1. Die in Toth (2017) eingeführte ontische Vermittlungsfunktion

$F = V(X, Z) = (X, Y, Z)$

wird im folgenden für die mittlerweile bekannten 8 invarianten ontischen Relationen (vgl. Bense/ Walther 1973, S. 80, Toth 2016a, b)

1. Raumsemiotische Relation: $B = (Sys, Abb, Rep)$

2. Systemrelation: $S^* = (S, U, E)$

3. Randrelation: $R^* = (Ad, Adj, Ex)$

4. Zentralitätsrelation: $C = (X_\lambda, Y_Z, Z_\rho)$

5. Lagerelation: $L = (Ex, Ad, In)$

6. Ortsfunktionalitätsrelation: $Q = (Adj, Subj, Transj)$

7. Ordinationsrelation: $O = (Sub, Koo, Sup)$

8. Junktionsrelation: $J = (Adjn, Subjn, Transjn)$

definiert und durch ontische Modelle illustriert. In Sonderheit kann gezeigt werden, daß X durch alle 3 Subkategorien aller 8 ontischen Relationen erfüllt und daher im modelltheoretischen Sinne ontisch vollständig ist.

2. Im vorliegenden Teil wird $F = V(X, Y)$ für $X, Y \subset O$ bestimmt vermöge

X	Y	Z
Sub	Sub	Sub
Koo	Koo	Koo
Sup	Sup	Sup

2.1. F = (Sub, Sub, Sub)

Rue Antoine Roucher, Paris

2.2. F = (Koo, Koo, Koo)

Rue Feutrier, Paris

2.3. F = (Sup, Sup, Sup)

Rue François Miron, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Junktionsrelation linearer systemischer Transjazenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Grundlagen einer Grammatik ontischer Vermittlung. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

15.3.2017