

Prof. Dr. Alfred Toth

Grade ontischen Hyperbatons

1. Ontisches Hyperbaton tritt hauptsächlich bei thematischen Systemen auf. Es kommt sowohl Halbierung (z.B. Zusammenzug zweier Häuser zu einem Hotel) als auch Verdoppelung (z.B. bei Dépendancen) vor. Die arithmetische Basis (vgl. Toth 2015) besteht darin, daß zwei prime Zahlenfelder nicht-quadratisch werden. Im folgenden beschränken wir uns auf lineares Hyperbaton (d.h. wir schließen z.B. mehrstöckige Restaurants aus), und somit kommt von den drei qualitativen Zählweisen der ortsfunktionalen Arithmetik nur die adjazente Addition in Frage.

2.1. 0-grädiges Hyperbaton

0	1	→	0	∅	1
∅	∅	→	∅	∅	∅



Rue François Miron, Paris

2.2. 1-grädiges Hyperbaton

0	1	→	0	2	1
∅	∅	→	∅	∅	∅



Rue Montyon, Paris

2.3. 2-grädiges Hyperbaton

0	1	→	0	2	3	1
∅	∅	→	∅	∅	∅	∅



Rue Saint-Jacques, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Arithmetische Strukturen von Hyperbaton. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

5.6.2015