

Prof. Dr. Alfred Toth

Grundlagen einer Grammatik ontischer Vermittlung V

1. Auf dem heutigen Stand der Ontik werden die folgenden 8 als invariant betrachteten ontischen Relationen unterschieden (vgl. Toth 2016)

1.1. Die raumsemiotische Relation

$$B = (\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep})$$

1.2. Die Systemrelation

$$S^* = (S, U, E)$$

1.3. Die Rand-Relation

$$R^* = (\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex})$$

1.4. Die Zentralitätsrelation

$$C = (X_\lambda, Y_z, Z_\rho)$$

1.5. Die Lagerrelation

$$L = (\text{Ex}, \text{Ad}, \text{In})$$

1.6. Die Ordinationsrelation

$$O = (\text{Koo}, \text{Sub}, \text{Sup})$$

1.7. Die Ortsfunktionalitätsrelation

$$Q = (\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj})$$

1.8. Die Junktionsrelation

$$J = (\text{Adjn}, \text{Subjn}, \text{Transjn}).$$

2. Unter ontischer Vermittlung verstehen wir jedes Paar von Objekten A und B der Form $F = (A, B)$, für das $V(F) = (A, V, B)$ gilt. In unserer gegenwärtigen Serie von Einzelarbeiten zeigen wir, dass ontische Vermittlung alle 8 ontischen Relationen und damit auch alle ihre je 3 Teilrelationen erfüllt.

In der vorliegenden Arbeit wird $U \subset S^*$ behandelt.

2.1. Vermittlung bei $F = (U, S)$



Avenue de Tourville, Paris

2.2. Vermittlung bei $F = (U, U)$



Rue Merlin, Paris

2.3. Vermittlung bei $F = (U, E)$



Rue Nicolo, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

10.3.2017