

Prof. Dr. Alfred Toth

Grundlagen einer Grammatik ontischer Vermittlung XV

1. Auf dem heutigen Stand der Ontik werden die folgenden 8 als invariant betrachteten ontischen Relationen unterschieden (vgl. Toth 2016)

1.1. Die raumsemiotische Relation

$B = (\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep})$

1.2. Die Systemrelation

$S^* = (S, U, E)$

1.3. Die Rand-Relation

$R^* = (\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex})$

1.4. Die Zentralitätsrelation

$C = (X_\lambda, Y_z, Z_\rho)$

1.5. Die Lagerrelation

$L = (\text{Ex}, \text{Ad}, \text{In})$

1.6. Die Ordinationsrelation

$O = (\text{Koo}, \text{Sub}, \text{Sup})$

1.7. Die Ortsfunktionalitätsrelation

$Q = (\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj})$

1.8. Die Junktionsrelation

$J = (\text{Adjn}, \text{Subjn}, \text{Transjn}).$

2. Unter ontischer Vermittlung verstehen wir jedes Paar von Objekten A und B der Form $F = (A, B)$, für das $V(F) = (A, V, B)$ gilt. In unserer gegenwärtigen Serie von Einzelarbeiten zeigen wir, dass ontische Vermittlung alle 8 ontischen Relationen und damit auch alle ihre je 3 Teilrelationen erfüllt.


In der vorliegenden Arbeit wird $\text{In} \subset L$ behandelt.

2.1. Vermittlung bei $F = (In, Ex)$



Rue de Bercy, Paris

2.2. Vermittlung bei $F = (In Ad)$



Rue Brisemiche, Paris

2.3. Vermittlung bei $F = (In, In)$



Allée Arthur Rimbaud, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

10.3.2017