Prof. Dr. Alfred Toth

Kontexturelle semiotisch-ontische Funktorkategorien CXVIII

1. Im folgenden bilden wir die von Bense definierte raumsemiotische Relation

B = [(2.1), (2.2), (2.3)]

(vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) auf die folgenden 6 ontischen Relationen ab (vgl. Toth 2016a, b)

S* = [S, U, E]

R* = [Ad, Adj, Ex]

C = [X_λ, Y_Z, Z_ρ]

L = [Ex, Ad, In]

Q = [Adj, Subj, Transj]

O = (Koo, Sub, Sup).

2. Im vorliegenden Teil behandeln wir die Funktorkategorie

F: B → L = f(O).

2.1. (2.1) → Ex = f(Koo)

Rue Dareau, Paris

2.2. (2.2) → Ex = f(Koo)

Rue de la Tour, Paris

2.3. (2.3) → Ex = f(Koo)

Rue Burq, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-XVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Raumsemiotik I-XVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

9.6.2016