Prof. Dr. Alfred Toth

Lagerelationalität raumsemiotischer Paarrelationen III

1. Aus den drei von Bense definierten objektrelationalen raumsemiotischen Kategorien, d.h. iconisch fungierenden Systemen (2.1), indexikalisch fungierenden Abbildungen (2.2) und symbolisch fungierenden Repertoires (2.3) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) kann man Paarrelationen bilden, die dem Prinzip der ontischen Determination (vgl. Toth 2016) folgen, d.h. für jede der 9 möglichen raumsemiotischen Paarrelationen

R = (2.1, 2.1)

R = (2.1, 2.2) R = (2.2, 2.1)

R = (2.1, 2.3) R = (2.3, 2.1)

R = (2.2, 2.2)

R = (2.2, 2.3) R = (2.3, 2.2)

R = (2.3, 2.3)

gilt

R = (<x.y>, <z.w>) = <x.y> ← <z.w>.

2. Im folgenden wird die in Toth (2012) definierte Lagerelation L = [Ex, Ad, In] ontischer Objekte auf die 9 raumsemiotischen Paarrelationen abgebildet. Im vorliegenden Teil werden die repertoiriell-symbolischen Paarrelationen behandelt.

2.1. R = (2.3, 2.1)

2.2.1. Ex → (2.3, 2.1)

Rue Janssen, Paris

2.2.2. Ad → (2.3, 2.1)

Rue Wurtz, Paris

2.2.3. In → (2.3, 2.1)

Innenhof des Hôtels Cactus, 47, rue des Volontaires, 75015 Paris

2.2. R = (2.3, 2.2)

2.2.1. Ex → (2.3, 2.2)

Rue de Saussure, Paris

2.2.2. Ad → (2.3, 2.2)

Rue du Volga, Paris

2.2.3. In → (2.3, 2.2)

Rue d'Alembert, Paris

2.3. R = (2.3, 2.3)

2.3.1. Ex → (2.3, 2.3)

Rue des Haies, Paris

2.3.2. Ad → (2.3, 2.3)

Rue Philippe de Girard, Paris

2.3.3. In → (2.3, 2.3)

Rue Chardon Lagache, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Raumsemiotische Determinationstheorie I-XII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

2.3.2016