Prof. Dr. Alfred Toth

Modelle der ontisch-semiotischen Systemtheorie XXXV

1. Im folgenden werden reale Modelle für die in Toth (2015) formal dargestellte ontisch-semiotische Systemtheorie beigebracht. Vor allem handelt es sich darum, für die den ontotopologischen Strukturen isomorphen semiotischen Dualsysteme durch Einsetzung von x, y ∈ {1, 2, 3} in die Mittelrelations-Form M = <x.y> einsetzbaren Werte Modelle zu zeigen.

2. Halboffene partielle Randkonstanz

2.2.11.	2.2.12.	2.2.13.	2.2.14.	2.2.15.
				
$<2.3.2>_{S[U]}$	$<2.2.2>_{S[U]}$	$<2.2.2>_{R[U,S]}$	$<2.2.2>_{U[U]}$	$<2.3.2>_{U[U]}$
(3.2, 2.3, x.y)	(3.2, 2.2, x.y)	(3.2, 2.1, x.y)	(y.x, 2.2, 2.3)	(y.x, 3.2, 2.3)
(y.x, 3.2, 2.3)	(y.x, 2.2, 2.3)	(y.x, 1.2, 2.3)	(3.2, 2.2, x.y)	(3.2, 2.3, x.y)

2.2.15.1. Modell für M = <1.1>

Rue Muller, Paris

2.2.15.2. Modell für M = <1.2>

Rue des Canettes, Paris

2.2.15.3. Modell für M = <1.3>

Rue de l'École Polytechnique, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlegung der ontisch-semiotischen Systemtheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

25.2.2015