Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Tripel mit paarweise differenten Teilrelationen I

1. Die in Toth (2014) eingeführte possessiv-copossessiven Relation

P = (PP, PC, CP, CC)

und die in Toth (2016) definierten Definitionen ihrer Teilrelationen

PP = (n ⊕ n)

PC = (n ⊕ (n – 1))

CP = ((n – 1) ⊕ n)

CC = (n, (n – 1), n)

enthalten, wie man leicht sieht, längst nicht alle ontisch-strukturell möglichen Kombinationen. Wir können die drei ordinativ geschiedenen Stufen (n-1), n, (n+1) zu folgenden Permutationsmengen kombinieren

P_1 = ((n – 1), n, (n+1))

P_2 = ((n – 1), (n+1), n)

P_3 = (n, (n – 1), (n+1))

P_4 = (n, (n+1), (n – 1))

P_5 = ((n+1), (n – 1), n)

P_6 = ((n+1), n, (n – 1)).

2. Im folgenden werden ontische Modelle für P_1 und P_2 gegeben.

2.1. $P_1 = ((n - 1), n, (n+1))$

Sente des Dorées, Paris

2.2. $P_2 = ((n - 1), (n+1), n)$

Passage Trubert-Bellier, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme possessiver und copossessiver Deixis. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

Toth, Alfred, Ortsfunktionalität der Zentralitätsrelation I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Zu einer formalen Definition der possessiv-copossessiven Relation. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Potenzen von possessiv-copossessiven Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

25.12.2016