Prof. Dr. Alfred Toth

Präsemiotische Subkategorisierung der ontischen Resorption

1. Wie bekannt (vgl. Toth 2014a, b), sind die vier ontischen Operationen wie folgt definiert

Adsorption: (a.b), (c.d) → (a.b, c.d),

Absorption: (a.b), (c.d) → (c.d) (falls a < c und b < d),

Resorption: (a.b), (c.d) → (a.b) (falls a > c und b > d),

Insertion: (a.b), (c.d) → ((a.b), c.d),

(a.b), (c.d) → (a.b, (c.d)).

Wie die in Toth (2014c) behandelte Absorption, so läßt auch die Resorption eine dreifache präsemiotische Subkategorisierung zu.

2.1. Iconische Resorption

In der ontischen Relation

$R = \Omega_j RES(\Omega_i, \Omega_k)$

liegt iconische Subkategorisierung vor, wenn Ω_k Form-Träger ist.

Geerenweg 2, 8048 Zürich

2.2. Indexikalische Resorption

In der ontischen Relation

$R = \Omega_j RES(\Omega_i, \Omega_k)$

liegt indexikalische Subkategorisierung vor, wenn Ω_i Form-Träger ist.

Hadlaubstr. 123, 8006 Zürich

2.3. Symbolische Resorption

In der ontischen Relation

$R = \Omega_j RES(\Omega_i, \Omega_k)$

liegt symbolische Subkategorisierung vor, wenn Ω_i Form-Träger und $\Omega_i \not\subset \Omega_k$ ist.

Äss-Bar, Stüssihofstatt 6, 8001 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Ontische Adsorption, Absorption, Resorption. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Operative Definition von Inessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

Toth, Alfred, Verankerung. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

15.5.2014