Prof. Dr. Alfred Toth

Qualitative Komplexität bei Pseudo-Superordination

1. In Toth (2018) war gezeigt worden, daß die 7 mal 5 = 35 ontotopologisch invarianten Strukturen durch 20 qualitative komplexe Zahlen Z(compl)

$CP \subset P$	$CP \subseteq P$	$CP \subset (P \cup \emptyset)$	$CP \cap P \neq 0$	$CP \cap P = 0$
$C \subset P$	$C \subseteq P$	$C \subset (P \cup \emptyset)$	$C \cap P \neq 0$	$C \cap P = 0$
$CP \subset C$	$CP \subseteq C$	$CP \subset (C \cup \emptyset)$	$CP \cap C \neq 0$	$CP \cap C = 0$
$C \subset C'$	$C \subseteq C'$	$C \subset (C' \cup \emptyset)$	$C \cap C' \neq 0$	$C \cap C' = 0$

definiert werden können, von denen die quantitativen komplexen Zahlen

$z = a + bi$

$\bar{z} = a - bi$

$-z = -a + bi$

$-\bar{z} = -a - bi$

eine Teilmenge darstellen.

2. Auch bei subordinativer ontischer Relation qualitativer Systeme, Abbildungen, Repertoires oder Abschlüssen gibt es Probleme, wenn man sie sich unter dem Blickwinkel qualitativer Komplexität betrachtet.

2.1. Echte unvermittelte Superordination

Rue Ronsard, Paris

2.2. Durch Sys vermittelte Superordination

Rue Stendhal, Paris

2.3. Durch Abb vermittelte Superordination

Rue François Miron, Paris

2.4. Durch Rep vermittelte Superordination

Rue Étienne Marey, Paris

2.5. Durch E vermittelte Superordination

Rue du Saint-Gothard, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Reelle und imaginäre ontische Zahlen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018

31.8.2018