

Prof. Dr. Alfred Toth

R*-relationale Suppletion II

1. Wie im folgenden gezeigt wird, kann man Suppletionen zu Ontosen, d.h. den ontischen Äquivalenten der semiotischen Semiosen, transformieren, indem man sie mit Hilfe der Subrelationen der R*-Relation als adessiv, adjazent oder exessiv subkategorisiert (vgl. Toth 2012, 2015a, b). Im folgenden betrachten wir sowohl positive als auch negative Suppletion, d.h. positive und negative ontische Adjunktion. Im vorliegenden zweiten Teil wird negative Suppletion behandelt.

2.1. Excessive negative Suppletion



Rue Marcel Dassault, Paris

2.2. Adjazente negative Suppletion



Rue de Buzenval, Paris

2.3. Adessive negative Suppletion



Rue Duhesme, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Grundlegung einer algebraischen Ontik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

24.12.2015