

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Vermittelte Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien II**

1. Im folgenden werden Vermittlungen von Rändern, d.h. adjazenten Teilkategorien der in Toth (2015) definierten Relation  $R^* = [Ad, Adj, Ex]$  bei gleichen und verschiedenen paarweisen Teilrelationen der von Bense definierten drei raumsemiotischen Kategorien, d.h. von iconisch fungierenden Systemen (S), indexikalisch fungierenden Abbildungen (Abb) und symbolisch fungierenden Repertoires (Rep) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) definiert und durch ontische Modelle illustriert. Im folgenden Teil werden Abb-Ränder untersucht.

2.1.  $R = [[Abb_i, S_j], [S_j, Abb_i]]$



Rue de l'Amiral Hamelin, Paris

2.2.  $R = [[Abb_i, Abb_j], [Abb_j, Abb_i]]$



Rue d'Abbéville, Paris

2.3.  $R = [[Abb_i, Rep_j], [Abb_j, Rep_i]]$



Rue Pierre Bonnard, Paris

## Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

29.1.2016