

Prof. Dr. Alfred Toth

Vermittelte leere Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien II

1. Im folgenden werden im Anschluß an Toth (2016) Vermittlungen von leeren Rändern, d.h. adjazenten Teilkategorien der in Toth (2015) definierten Relation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$, bei gleichen und verschiedenen paarweisen Teilrelationen der von Bense definierten drei raumsemiotischen Kategorien, d.h. von iconisch fungierenden Systemen (S), indexikalisch fungierenden Abbildungen (Abb) und symbolisch fungierenden Repertoires (Rep) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) definiert und durch ontische Modelle illustriert. Im folgenden Teil werden leere Abb-Ränder untersucht.

2.1. $R = [[Abb_i, S_j], [S_j, Abb_i]]$



Rue du Four, Paris

2.2. $R = [[Abb_i, Abb_j], [Abb_j, Abb_i]]$



Rue Leibniz, Paris

2.3. $R = [[Abb_i, Rep_j], [Abb_j, Rep_i]]$



Avenue de la Porte de Montrouge, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Vermittelte Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

29.1.2016