Prof. Dr. Alfred Toth

Vermittelte stufige Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien III

1. Im folgenden werden im Anschluß an Toth (2016a, b) Vermittlungen von stufigen Rändern, d.h. adjazenten Teilkategorien der in Toth (2015) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex], bei gleichen und verschiedenen paarweisen Teilrelationen der von Bense definierten drei raumsemiotischen Kategorien, d.h. von iconisch fungierenden Systemen (S), indexikalisch fungierenden Abbildungen (Abb) und symbolisch fungierenden Repertoires (Rep) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) definiert und durch ontische Modelle illustriert. Im folgenden Teil werden stufige Rep-Ränder untersucht.

2.1. $R = [[Rep_i, S_j], [S_j, Rep_i]]$

Rue Jenner, Paris

2.2. R = [[Rep $_i$, Abb$_j$], [Abb$_j$, Rep $_i$]]

Rue du Moulin des Prés, Paris

2.3. R = [[Rep $_i$, Rep$_j$], [Rep$_j$, Rep $_i$]]

Rue du Capitaine Ferber, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Vermittelte Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Vermittelte leere Ränder bei paarweise gleichen und verschiedenen raumsemiotischen Kategorien I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

29.1.2016